

■ Fiche produit | BREVA3-24M

Les BREVA3-24M sont des compresseurs à pistons à usage continu avec un taux de charge à 100%. Ils sont prévus pour les milieux alimentaires, pharmaceutiques et médicaux.

Ils sont **SANS HUILE**, classe 0 et conçus spécifiquement pour les applications qui nécessitent l'absence d'huile. Ils permettent une utilisation quasi permanente et optimale avec leur faible niveau sonore.



**LES + PRODUITS**

- Air comprimé sans huile, norme ISO8573.1
- Moteur à économie d'énergie
- Sans maintenance jusqu'à 1000 heures de fonctionnement
- Avec 2 roulettes et une poignée de transport
- Cuve intérieure Époxy (anti-corrosion)
- Taux de charge de 100% à 10 bar pour une utilisation continue
- Purge manuelle
- Décanteur d'air

**INSTALLATION**

- Préconisation électrique : Ampérage 5
- Protection conseillée : Disjoncteur bipolaire 10 Ampères courbe D / fusibles AM 8 ampères 10x38
- Disjoncteur : 230V - 1ph + N + Terre
- Local : hors gel et exempt de poussière
- Espace autour du compresseur : 1 mètre
- Sortie d'air : Double sortie avec coupleurs Esafe Euro
- PRISES :
- 1) Une prise monophasée pour brancher le compresseur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension	230V + T	Cuve	24 litres Époxy intérieur
Puissance	3CV - 2.2kW	Largeur x profondeur x hauteur	550 x 480 x 790 mm
Pression d'air	10 bar	Poids	36 Kg
Débit d'air engendré	19,8 m <sup>3</sup> /h - 330 L/min	Niveau sonore	68 dB (A)
Débit d'air engendré à 5 bar	12 m <sup>3</sup> /h - 200 L/min		