



Fiche produit | BREVA3-150M-V

Les BREVA3-150M sont des compresseurs à pistons à usage continu avec un taux de charge à 100%. Ils sont prévus pour les milieux alimentaires, pharmaceutiques et médicaux.

Ils sont **SANS HUILE**, classe 0 et conçus spécifiquement pour les applications qui nécessitent l'absence d'huile. Ils permettent une utilisation quasi permanente et optimale avec leur faible niveau sonore.

Un sécheur d'air est à ajouter afin de retenir toutes les particules d'eau dans votre réseau.



Sécheur réf. SEC42PACK

LES + PRODUITS

- Air comprimé sans huile, norme ISO8573.1
- Moteur à économie d'énergie
- Sans maintenance jusqu'à 1000 heures de fonctionnement
- Cuve intérieure Époxy (anti-corrosion)
- Taux de charge de 100% à 10 bar pour une utilisation continue
- Purge automatique
- Décanteur d'air

INSTALLATION

- **Préconisation électrique :** Ampérage 5
- **Protection conseillée :** Disjoncteur bipolaire 10 Ampères courbe D / fusibles AM 8 ampères 10x38
- **Disjoncteur :** 10A courbe D - 1ph + N + Terre
- **Local :** hors gel et exempt de poussière
- **Espace autour du compresseur :** 1 mètre
- **Sortie d'air :** Double sortie avec coupleurs Esafe Euro
- **PRISES :**
 - 1) Une prise monophasée pour brancher le compresseur
 - 2) Une prise monophasée pour brancher le purgeur
 - 3) Une prise monophasée pour brancher le sécheur (si option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	230V + T	Cuve	150 litres Époxy intérieur
Puissance	3CV - 2.2kW	Largeur x profondeur x hauteur	610 x 610 x 1 430 mm
Pression d'air	10 bar	Poids	71 Kg
Débit d'air engendré	19,8 m ³ /h - 330 L/min	Niveau sonore	68 dB (A)
Débit d'air engendré à 5 bar	12 m ³ /h - 200 L/min		