



Fiche produit | BREVA5-200T

Les BREVA5-200T sont des compresseurs à pistons à usage continu avec un taux de charge à 100%. Ils sont prévus pour les milieux alimentaires, pharmaceutiques et médicaux.

Ils sont **SANS HUILE**, classe 0 et conçus spécifiquement pour les applications qui nécessitent l'absence d'huile. Ils permettent une utilisation quasi permanente et optimale avec leur faible niveau sonore.

Un sécheur d'air est à ajouter afin de retenir toutes les particules d'eau dans votre réseau.



Sécheur réf. SEC60PACK



LES + PRODUITS

- Air comprimé sans huile, norme ISO8573.1
- Moteur à économie d'énergie
- Sans maintenance jusqu'à 1000 heures de fonctionnement
- Cuve intérieure Époxy (anti-corrosion)
- Taux de charge de 100% à 10 bar pour une utilisation continue
- Purge automatique
- Décanteur d'air

INSTALLATION

- **Préconisation électrique** : Ampérage 8.5
- **Protection conseillée** : Disjoncteur tétrapolaire 16 Ampères courbe D / fusibles AM 12 ampères 10x38
- **Disjoncteur** : 16A courbe D - 3ph + Terre
- **Local** : hors gel et exempt de poussière

- **Espace autour du compresseur** : 1 mètre
- **Sortie d'air** : Double sortie avec coupleurs Esafe Euro
- **PRISES :**
 - 1) Une prise triphasée pour brancher le compresseur
 - 2) Une prise monophasée pour brancher le purgeur
 - 3) Une prise monophasée pour brancher le sécheur



Prise triphasée

Référence électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	400V 3ph + T
Puissance	5.5CV - 4kW
Pression d'air	10 bar
Débit d'air engendré	39.6 m³/h - 660 L/min
Débit d'air engendré à 5 bar	24 m³/h - 400 L/min

Cuve	200 litres Époxy intérieur
Largeur x profondeur x hauteur	710 x 710 x 1 730 mm
Poids	106 Kg
Niveau sonore	76 dB (A)