



■ Fiche produit | BREVA11-500T

Les BREVA11-500T sont des compresseurs à pistons à usage continu avec un taux de charge à 100%. Ils sont prévus pour les milieux alimentaires, pharmaceutiques et médicaux.

Ils sont **SANS HUILE**, classe 0 et conçus spécifiquement pour les applications qui nécessitent l'absence d'huile. Ils permettent une utilisation quasi permanente et optimale avec leur faible niveau sonore.

Un sécheur d'air est à ajouter afin de retenir toutes les particules d'eau dans votre réseau.

**GARANTIE
3 ANS**

**TAUX DE CHARGE
100 %**

**CLASSE 0
ISO 8573-1**



Sécheur réf. SEC120PACK

■ **Fiche produit | BREVA11-500T**

LES + PRODUITS

- Air comprimé sans huile, norme ISO8573.1
- Moteur à économie d'énergie
- Sans maintenance jusqu'à 1000 heures de fonctionnement
- Avec 4 roulettes
- Cuve intérieure Époxy (anti-corrosion)
- Taux de charge de 100% à 10 bar pour une utilisation continue
- Purge automatique

INSTALLATION

- **Préconisation électrique :** Ampérage 22
- **Protection conseillée :** Disjoncteur tétrapolaire 25 Ampères courbe D / fusibles AM 25 ampères 10x38
- **Disjoncteur :** 20A courbe D - 3ph + Terre
- **Local :** hors gel et exempt de poussière
- **Espace autour du compresseur :** 1 mètre
- **Sortie d'air :** Double sortie avec coupleurs Esafe Euro
- **PRISES :**
 - 1) Une prise triphasée pour brancher le compresseur
 - 2) Une prise monophasée pour brancher le purgeur
 - 3) Une prise monophasée pour brancher le sécheur



Référence électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	400V 3ph + T	Cuve	500 litres Époxy intérieur
Puissance	11CV - 8kW	Largeur x profondeur x hauteur	2 040 x 670 x 980 mm
Pression d'air	10 bar	Poids	340 Kg
Débit d'air engendré	79.2 m ³ /h - 1 320 L/min	Niveau sonore	78 dB (A)
Débit d'air engendré à 5 bar	48 m ³ /h - 800 L/min		